



RNS - 1  
RNS - 2  
RNS - 3



**Dispositif de remplissage automatique pour piscine à SKIMMER ou couverture automatique**

**Automatic filling system for pools with skimmers or automatic cover**



Sécurité manque d'eau

Water lack protection

**Un système simple et efficace pour maintenir le niveau d'eau nécessaire.**

**A simple and efficient system to maintain the required water level.**

**Installation facile.**

**Easy to use.**

■ Témoins lumineux de marche et défaut.

■ Operating indicators

**RNS-1**

■ avec mini-flotteur protégé réf. MFP2.

■ with protected mini-floats ref. MFP2.



**RNS-2**

■ avec 1 sonde de détection à double seuil réf. SE-3.

■ with 1 detection probe with double threshold ref. SE-3.



■ Seuil BAS sécurité manque d'eau (ouverture de l'électrovanne pour remplissage + arrêt pompe)

■ Seuil HAUT (arrêt du remplissage + marche pompe).


■ Low level lack of water security (electric valve activation + pump stop).

■ High level (filling stop + permanent run).

**RNS-3**

■ avec 3 sondes de détection réf. SE-1.

■ with 3 detection probes ref. SE-1.



Référence	RNS-1 PF10L006	RNS-2 PF10L002	RNS-3 PF10L007
Détection de niveau	1 mini flotteur réf. MFP-2	1 sonde réf. SE-3	3 sondes réf. SE-1
Dimensions coffret seul (lxhxp)	220 x 200 x 150 mm	220 x 200 x 150 mm	220 x 200 x 150 mm
Poids du coffret + capteur	2,5 kg	2,8 kg	2,8 kg
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Enveloppe étanche	IP-55	IP-55	IP-55
Accessoires fournis :	1 mini flotteur réf. MFP-2 1 électrovanne 1"24 1 filtre à tamis - Notice technique	1 sonde réf. SE-3 1 électrovanne 1"24 1 filtre à tamis - Notice technique	3 sondes réf. SE-1 1 électrovanne 1"24 1 filtre à tamis - Notice technique

Reference	RNS-1 PF10L006	RNS-2 PF10L002	RNS-3 PF10L007
Level detection	1 mini float ref. MFP-2	1 probe ref. SE-3	3 probes ref. SE-1
Dimensions (wxhxd)	220 x 200 x 150 mm	220 x 200 x 150 mm	220 x 200 x 150 mm
Panel and sensor weight	2,5 kg	2,8 kg	2,8 kg
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Watertight enclosure	IP-55	IP-55	IP-55
Supplied accessories :	1 mini float ref. MFP-2 1 electric valve 1" 24V 1 strainer filter - User manual	1 probes ref. SE-3 1 electric valve 1" 24V 1 strainer filter - User manual	3 probes ref. SE-1 1 electric valve 1" 24V 1 strainer filter - User manual

