

Couvertures automatiques Hors-sol

 aqualife



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308

Esthétique
Confort
Sécurité

Parfaite intégration à la piscine
et son environnement

Facilite l'entretien de la piscine
Simplicité d'utilisation
Economie de produits de traitement
Limite l'évaporation de l'eau
Isolation thermique

Conforme aux normes de sécurité

maytr**o**ronics
Exceptional Pool
Experience

| www.maytronics.fr

Couverture Hors-sol **électrique**



• COMPOSITION

- 2 Plots supports latéraux inox avec habillage polyéthylène nouveau design
- Axe alu anodisé et renforcé Ø 140, 156 ou 205 mm
- Moteur dans l'axe 12 ou 24 volts, courant continu
- Puissance moteur 150, 250 ou 500 Nm selon dimensions
- Fins de courses électroniques

En option

- Contacteur à clé mural pour moteur 150 Nm
- Coffret de commande avec contacts auxiliaires pour électrolyseurs (version 150 Nm)

- Plots supports : 3 coloris au choix



Blanc

Sable

Gris

LES **PRODUITS**

- Idéal pour piscines existantes
- Produit livré pré-assemblé
- Installation facile et rapide
- Utilisation simple : un seul tour de clé pour actionner la couverture
- Nouveau design

Couverture Hors-sol **solaire**



• COMPOSITION

- 1 Module solaire et 1 plot support opposé en acier inox thermo laqué
- Moteur 150 Nm 12 volts DC, axe alu Ø 140 mm
- Capteur solaire photovoltaïque et accumulateur 12 volts
- Contrôle et régulation de charge, autonomie batterie chargée 10 manoeuvres
- Module solaire orientable 3 positions (à préciser à la commande)
- Rechargeable : chargeur de batterie étanche auxiliaire 12 volts fourni

- Plots supports : 3 coloris au choix



Blanc

Sable

Gris

LES **PRODUITS**

- Idéal pour piscines existantes
- Installation rapide, sans travaux électriques ni passage de gaines
- Ecologique, énergie propre, gratuite
- Autonomie et Fiabilité
- Capteur solaire haute performance

Couverture Hors-sol **manuelle**



• COMPOSITION

- 2 Plots supports inox Thermo laqués
- Laquages spéciaux sur demande : nous consulter
- Axe aluminium anodisé Ø 140
- Mécanisme livré avec manivelle amovible

- Plots supports : 3 coloris disponibles



Blanc

Sable

Gris



Manœuvrable avec une visseuse «sans fil»

LES **PRODUITS**

- Système simple et économique
- Indépendant de toute source d'énergie
- Conçu pour une manipulation sans effort
- Manœuvrable avec une visseuse «sans fil»
- Aucune maintenance sur la partie mécanique
- OPTION : Motorisation ultérieure possible

Couverture Hors-sol **coffre**



Habillage et ossature du coffre :

- Lisses de PVC blanc, sable ou bois exotique
- Joes latérales en acier inox 316 L laqué blanc ou sable
- Longérons transversaux en aluminium laqué blanc
- Arceaux intermédiaires acier inox
- Mécanisme :
 - Axe aluminium anodisé et renforcé
 - Moteur étanche 24 volts courant continu dans l'axe 120 ou 250 Nm selon dimensions.

- Contacts auxiliaires pour électrolyseurs (en option sur 120 Nm)
- Coffret électrique avec fins de courses électroniques
- Contacteur à clé déporté 3 positions
- Fixations acier inox A4
- Option : module solaire avec moteur 150 Nm 12 volts.

- Lisses : 3 coloris au choix



Blanc

Sable

Bois exotique

LES **PRODUITS**

- Esthétique, décoratif et sûr
- Robustesse : ossature inox et aluminium
- Sécurité : mécanisme inaccessible de l'extérieur
- Le coffre est livré pré-monté : installation rapide
- Position du moteur réversible.
- Personnalisable : habillage PVC (blanc, sable) ou bois exotique



Lames & Bouchons



4 choix de coloris

Le tablier, composé de **lames** et de **bouchons**, est l'élément esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminants pour sa parfaite intégration dans l'environnement de la piscine.



LES PRODUITS

- Traitement anti-tâches et anti-UV
- Résistance aux chocs
- Conformité norme NF P90-308
- Esthétique
- Soudure haute performance : étanchéité garantie 3 ans.



Formes et finitions

Formes

— Roman



— Rectangle



— Pans coupés

Finitions



— Découpe équerre : tolérance des mesures



— Ailettes découpées : rapport qualité / prix



— Lames siliconées : pureté de la ligne

LES PRODUITS

- Précision de l'exécution sur mesures
- Adaptation à toute forme spéciale



Sangles



Blanc



Sable



Gris

3 choix de coloris

Les sangles de sécurité doivent être en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin.

Composées d'un système de **sécurité 3 points** conformément à la norme, elles assurent la fermeture efficace de la piscine.

Recommandations : Les attaches de sécurité doivent être systématiquement mises en place lors de la fermeture du bassin - même pour un court instant - car elles sont essentielles à la sécurisation du bassin.

LES PRODUITS

- Conforme à la norme : fermeture en 3 points sécurité
- Résistance aux UV et agents chimiques
- Sécurité renforcée

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Aqualife by Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Aqualife un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 2 ans. Les lames PVC et les sangles de sécurité sont garanties 3 ans.

Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Votre revendeur