

Motorisation pour couverture à barres 

ROLLTROT²[®]

L'innovation ALBIGÈS pour un enroulement sans effort



Enroulement couvertures



Spécial gamme EASY



Adaptable à toutes marques de couvertures



Autotractée



Système
breveté

**ALBIGÈS**[®]

www.albiges.com

ROLLTROT²[®]

Le compagnon idéal de votre couverture à barres, et de votre confort.

Innovation Albigès, la motorisation auto-tractée ROLLTROT²[®] permet de découvrir le bassin sans effort, à prix abordable.



label
observateur du design¹²

1 Ultra simple

Il s'emboîte simplement sur toutes nos couvertures à barres EASY, aussi bien à droite qu'à gauche.

Rapide

Le temps d'enroulement sur un bassin de 4 x 8 m est inférieur à 2 min 30.

S'adapte facilement⁽¹⁾

à d'autres marques de couvertures à barres.

Design unique

ROLLTROT²[®] a été labellisé par l'Observer du design 2012.

2 Poignée intelligente

Poignée ergonomique de transport renforcée pour une prise en main confortable. Évidée, elle accueille la télécommande filaire.

3 Autonome

Sa batterie intégrée au boîtier se recharge sur le secteur même après une longue période de repos. Prise de charge avec protection anticorrosion.

4 Silencieux

Roue évidée d'un grand diamètre à bandage souple.

5 Indicateurs de charge

Une led est intégrée au chargeur pour indiquer l'état de charge de la batterie (rouge : en charge / vert : chargée) et le fonctionnement du chargeur.

TOUCH System

Garantit un appui constant des roues arrières et élimine les chocs.

6 REVERSE Fonction

Quelque soit la position de la couverture lors de l'enroulement, le ROLLTROT²[®] peut être dégagé très facilement par pression sur le bouton "REVERSE".

Garantie
1
an*

*Pièces et main d'oeuvre, s'il est utilisé dans le respect des conditions d'utilisation.

LIVRÉE AVEC

Chargeur

OPTION

⁽¹⁾ Adaptateur avec sortie carrée 13/15 pour une utilisation sur d'autres marques de couvertures à barres.

DÉMO

Vidéo sur www.albiges.com



Distributeur conseil

CARTE D'IDENTITÉ

Fonctionnement	Batterie 12 V intégrée au boîtier.
Temps estimatif d'enroulement	Couverture à barres 10,50 x 5,50 m < 3 mn.
Recharge	Sur secteur 1 fois/semaine : ± 10 enroulements.
Poids du ROLLTROT ² [®]	6,5 kg
Dimension maxi de la couverture à barres	5,50 x 12 m ou 6,00 x 11,50 m