



→ Les monofonctions

Single function panels

Nage à contre-courant
Counter-current swimming
device



PI-NCC

**PI-NCC coffret pour
nage à contre-courant**



**PI-NCC Counter-current
swimming device**

pour moteur tri
jusqu'à 4 kW (5,5ch)



For 3-phase motor
up to 4 kW (5,5hp)

ou moteur mono
jusqu'à 2,2 kW (3ch)



or 1-phase motor
up to 2,2 kW (3hp)

Avec récepteur pneumatique pour
commande à distance

With pneumatic switch for remote control

Contrôle de colmatage
Filter pressure control



PI-AC1

**PI-AC1
Dispositif d'alarme
de colmatage de filtre**



**PI-AC1
Stuffed filter alarm system**

1 pressostat de 0,25 à 4,2 bar

1 pressure switch 0,25 to 4,2 bar

1 klaxon et 1 bouton d'acquiescement klaxon

1 horn and 1 horn stop switch

Monofonctions Piccolo® Référence	Single function Piccolo® Reference	PI-NCC PF10B091	PI-AC1 PF10B115
Nage à contre-courant / pour moteur	Counter-current swimming device	■ 3~ jusqu'à 4 kW (5,5ch) ou 1~ jusqu'à 1,5 kW (2ch)	■
Alarme de colmatage	Filter pressure control		■
Dimensions coffret seul (lxhxp)	Dimensions (wxhxd)	160x160x140 mm	160x160x140 mm
Poids du coffret	Weight	1,1 kg	1,5 kg
Enveloppe étanche		IP-67	IP-67
Accessoires fournis :		Vis de fixation	1 pressostat 0,25 à 4,2 bar Passe-fils, chevilles, vis de fixation
	Supplied accessories:	Fixing kit	1 pressure switch 0,25 to 4,2 bar, Fixing kit