



POSI-CLEAR™ PLUS

Le filtre à 4 éléments pour une filtration en toute sérénité



4 cartouches pour une surface de filtration maximale et une meilleure rétention des débris (de l'ordre de 20 microns), ce qui accroit la période entre les nettoyages

Stabilité et résistance : base et corps d'une seule pièce

Purge d'air manuelle haut-débit

Cave en polypropylène self-consolidant renforcée en fibre de verre : base et corps d'une seule pièce, le tout assurément robuste, stable et fiable

Tuyauterie de 2" avec adaptateurs de 50 mm à embrochage pour un débit maximum



Filtration très performante

+

Entretien minimisé

+

Conception durable et fiable



Cartouche sans support pour un nettoyage plus facile

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Référence	Modèle	Diamètre Ø (mm)	Surface (m²)	Débit (m³/h)	Pression max (bars)	Raccord	Surface nécessaire (mm)	Réf. Cartouche	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
PXC-PLUS240	PP+240	546	22,3	10	3,5	DI 50 - DE 63	1422	H-RAF73572	940	546	203	394	1422
PXC-PLUS320	PP+320	546	29,7	14	3,5	DI 50 - DE 63	1575	H-RAF73573	1092	546	203	394	1575
PXC-PLUS420	PP+420	546	39,0	22	3,5	DI 50 - DE 63	1727	H-RAF73576	1244	546	203	394	1727
PXC-PLUS520	PP+520	546	48,3	30	3,5	DI 50 - DE 63	1880	H-RAF73578	1422	546	203	394	1880